



ИВЦ

«ИННОВАЦИОННО-ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

**ГК "ИВЦ ЦНТ"- проектирует,
изготавливает, монтирует, согласовывает.**

КОРПУС ЦНТ709 КНС (ТИПОВОЙ ВАРИАНТ*)

D=1000 H=5000 <i>(стоимость теплоизоляции 1500мм - 20 000руб.)</i>		Стоимость увеличения высоты на 1м		Вес корпуса КНС на 1м
Наименование	Цена руб.	Цена руб.	кг	
Корпус ЦНТ709 КНС D=1000 H=5000 DN=50	292 400	48 700	42	
Корпус ЦНТ709 КНС D=1000 H=5000 DN=65	438 400	61 400	45	

D=1100 H=5000 <i>(стоимость теплоизоляции 1500мм - 22 000руб.)</i>		Стоимость увеличения высоты на 1м		Вес корпуса КНС на 1м
Наименование	Цена руб.	Цена руб.	кг	
Корпус ЦНТ709 КНС D=1100 H=5000 DN=50	318 900	53 300	45	
Корпус ЦНТ709 КНС D=1100 H=5000 DN=65	464 900	66 100	48	

D=1200 H=5000 <i>(стоимость теплоизоляции 1500мм - 25 000руб.)</i>		Стоимость увеличения высоты на 1м		Вес корпуса КНС на 1м
Наименование	Цена руб.	Цена руб.	кг	
Корпус ЦНТ709 КНС D=1200 H=5000 DN=50	349 900	57 900	55	
Корпус ЦНТ709 КНС D=1200 H=5000 DN=65	487 400	69 900	58	

D=1400 H=5000 <i>(стоимость теплоизоляции 1500мм - 30 000руб.)</i>		Стоимость увеличения высоты на 1м		Вес корпуса КНС на 1м
Наименование	Цена руб.	Цена руб.	кг	
Корпус ЦНТ709 КНС D=1400 H=5000 DN=50	405 900	67 200	60	
Корпус ЦНТ709 КНС D=1400 H=5000 DN=65	533 900	81 100	62	
Корпус ЦНТ709 КНС D=1400 H=5000 DN=80	568 400	85 800	65	
Корпус ЦНТ709 КНС D=1400 H=5000 DN=100	603 400	90 400	68	

**ИВЦ****«ИННОВАЦИОННО-ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТР»****ГК "ИВЦ ЦНТ" - проектирует, изготавливает,
монтирует, согласовывает.**

D=1500 H=5000 <i>(стоимость теплоизоляции 1500мм - 32 000руб.)</i>		Стоимость увеличения высоты на 1м		Вес корпуса КНС на 1м
Наименование	Цена руб.	Цена руб.	кг	
Корпус ЦНТ709 КНС D=1500 H=5000 DN=50	438 400	73 000	73	
Корпус ЦНТ709 КНС D=1500 H=5000 DN=65	548 900	85 800	75	
Корпус ЦНТ709 КНС D=1500 H=5000 DN=80	593 900	92 900	77	
Корпус ЦНТ709 КНС D=1500 H=5000 DN=100	640 400	97 400	80	

D=1600 H=5000 <i>(стоимость теплоизоляции 1500мм - 36 000руб.)</i>		Стоимость увеличения высоты на 1м		Вес корпуса КНС на 1м
Наименование	Цена руб.	Цена руб.	кг	
Корпус ЦНТ709 КНС D=1600 H=5000 DN=50	448 900	75 400	86	
Корпус ЦНТ709 КНС D=1600 H=5000 DN=65	560 200	88 100	90	
Корпус ЦНТ709 КНС D=1600 H=5000 DN=80	658 900	97 400	92	
Корпус ЦНТ709 КНС D=1600 H=5000 DN=100	675 900	102 000	94	

D=1800 H=5000 <i>(стоимость теплоизоляции 1500мм - 42 000руб.)</i>		Стоимость увеличения высоты на 1м		Вес корпуса КНС на 1м
Наименование	Цена руб.	Цена руб.	кг	
Корпус ЦНТ709 КНС D=1800 H=5000 DN=50	469 900	80 000	109	
Корпус ЦНТ709 КНС D=1800 H=5000 DN=65	584 900	92 900	112	
Корпус ЦНТ709 КНС D=1800 H=5000 DN=80	696 000	105 900	113	
Корпус ЦНТ709 КНС D=1800 H=5000 DN=100	743 900	112 900	116	

D=2000 H=5000 <i>(стоимость теплоизоляции 1500мм - 48 000руб.)</i>		Стоимость увеличения высоты на 1м		Вес корпуса КНС на 1м
Наименование	Цена руб.	Цена руб.	кг	
Корпус ЦНТ709 КНС D=2000 H=5000 DN=65	609 900	97 400	133	
Корпус ЦНТ709 КНС D=2000 H=5000 DN=80	730 900	110 400	135	
Корпус ЦНТ709 КНС D=2000 H=5000 DN=100	803 900	121 900	137	
Корпус ЦНТ709 КНС D=2000 H=5000 DN=150	951 400	134 900	143	



ИВЦ

«ИННОВАЦИОННО-ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

**ГК "ИВЦ ЦНТ" - проектирует,
изготавливает, монтирует, согласовывает.**

D=2300 H=5000 (стоимость теплоизоляции 1500мм - 55 000руб.)		Стоимость увеличения высоты на 1м	Вес корпуса КНС на 1м
Наименование	Цена руб.	Цена руб.	кг
Корпус ЦНТ709 КНС D=2300 H=5000 DN=80	788 900	129 900	200
Корпус ЦНТ709 КНС D=2300 H=5000 DN=100	846 900	136 900	203
Корпус ЦНТ709 КНС D=2300 H=5000 DN=150	1 038 900	148 400	208
Корпус ЦНТ709 КНС D=2300 H=5000 DN=200	1 322 900	161 400	223
Корпус ЦНТ709 КНС D=2300 H=5000 DN=250	1 565 900	174 900	231
Корпус ЦНТ709 КНС D=2300 H=5000 DN=300	1 931 900	185 900	240

D=2500 H=5000 (стоимость теплоизоляции 1500мм - 60 000руб.)		Стоимость увеличения высоты на 1м	Вес корпуса КНС на 1м
Наименование	Цена руб.	Цена руб.	кг
Корпус ЦНТ709 КНС D=2500 H=5000 DN=80	858 400	139 400	229
Корпус ЦНТ709 КНС D=2500 H=5000 DN=100	914 900	146 400	232
Корпус ЦНТ709 КНС D=2500 H=5000 DN=150	1 096 400	159 900	237
Корпус ЦНТ709 КНС D=2500 H=5000 DN=200	1 461 900	170 900	252
Корпус ЦНТ709 КНС D=2500 H=5000 DN=250	1 705 900	183 400	260
Корпус ЦНТ709 КНС D=2500 H=5000 DN=300	2 070 500	194 900	268

D=3000 H=5000 (стоимость теплоизоляции 1 500мм - 70 000руб.)		Стоимость увеличения высоты на 1м	Вес корпуса КНС на 1м
Наименование	Цена руб.	Цена руб.	кг
Корпус ЦНТ709 КНС D=3000 H=5000 DN=150	1 444 900	220 900	344
Корпус ЦНТ709 КНС D=3000 H=5000 DN=200	1 809 900	243 900	360
Корпус ЦНТ709 КНС D=3000 H=5000 DN=250	2 053 900	277 900	367
Корпус ЦНТ709 КНС D=3000 H=5000 DN=300	2 419 900	302 900	375

**ИВЦ****«ИННОВАЦИОННО-ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТР»****ГК "ИВЦ ЦНТ"- проектирует,
изготавливает, монтирует, согласовывает.**

D=3200 H=5000 <i>(стоимость теплоизоляции 1 500мм - 80 000руб.)</i>		Стоимость увеличения высоты на 1м	Вес корпуса КНС на 1м
Наименование	Цена руб.	Цена руб.	кг
Корпус ЦНТ709 КНС D=3200 H=5000 DN=150	1 583 900	244 900	400
Корпус ЦНТ709 КНС D=3200 H=5000 DN=200	1 949 900	267 900	415
Корпус ЦНТ709 КНС D=3200 H=5000 DN=250	2 192 900	305 900	423
Корпус ЦНТ709 КНС D=3200 H=5000 DN=300	2 557 900	329 900	431

D=3600 H=5000 <i>(стоимость теплоизоляции 1 500мм - 100 000руб.)</i>		Стоимость увеличения высоты на 1м	Вес корпуса КНС на 1м
Наименование	Цена руб.	Цена руб.	кг
Корпус ЦНТ709 КНС D=3600 H=5000 DN=150	1 902 900	289 900	488
Корпус ЦНТ709 КНС D=3600 H=5000 DN=200	2 299 900	321 900	503
Корпус ЦНТ709 КНС D=3600 H=5000 DN=250	2 557 900	365 900	510
Корпус ЦНТ709 КНС D=3600 H=5000 DN=300	2 952 100	394 900	517

D=4200 H=5000 <i>(стоимость теплоизоляции 1 500мм - 120 000руб.)</i>		Стоимость увеличения высоты на 1м	Вес корпуса КНС на 1м
Наименование	Цена руб.	Цена руб.	кг
Корпус ЦНТ709 КНС D=4200 H=5000 DN=150	2 484 900	405 900	633
Корпус ЦНТ709 КНС D=4200 H=5000 DN=200	2 944 900	449 900	648
Корпус ЦНТ709 КНС D=4200 H=5000 DN=250	3 299 900	514 900	656
Корпус ЦНТ709 КНС D=4200 H=5000 DN=300	3 744 900	554 900	664

Как правило, канализационные перекачивающие станции КНС рассчитываются индивидуально под каждый объект, так как существуют несколько переменных значений. На стоимость влияют производительность, напор, с которым насос должен перекачивать стоковую жидкость, и значение глубины подводящего трубопровода. Также возможен подбор по готовому проекту и по габаритам спроектированной станции.

По вопросам заказа обращайтесь
тел: +7 967-136-04-24